



HL220/270 Super Silent

Uitvoeringen:

HL220/270 SS

Article no. 220	Drive	Voltage	Hz	kW	dB
65220234	Three-phase	380/400	50/60	4	70
Article no. 270	Drive	Voltage	Hz	kW	dB
65220236	Three-phase	380/400	50/60	5.5	75

Specificaties:

- Capaciteit: 220 liter/minuut
270 liter/minuut
- Max. druk: 330 bar
- Werkdruk: 200 of 300 bar
- Afmetingen: 89 x 82 x 132 cm
- Gewicht: 212 kg
222 kg
- Aansluitingen: INT 200 of DIN 200/300
- Luchtkwaliteit: NEN 12021
- Geluidsniveau 70 / 75 dB
- Geheel uitgevoerd volgens CE norm

Standaard accessoires:

- Start/stop
- Auto start en auto afslag op einddruk
- Analoge urenteller
- Instelbare pressostaat
- Water en olieafscinders
- Automatische condenslozing
- Uitwendige olieniveaumeter

Optionele Evolution-pakket:

- Olieniveaubewaking
- Digitale temperatuurbewaking
- Drukaflezing per trap middels vloeistofgedempte manometers

Verdere opties:

- Geïntegreerde vulbalk of externe vulbalk
- Airsafe 300 (electronische filterbewaking)
- Dual pressure



HL220/270 SS Evolution