

HL500 Super Silent



HL500 SS

Uitvoeringen:

Artikel no. HL500 SS	Motor	Voltage	Hz	kW	dB
65220504	Three-phase	380	50	11	74
Artikel no. HL500 Std Open	Motor	Voltage	Hz	kW	dB
65220502	Three-phase	380	50	11	80

Specificaties:

- Capaciteit: 500 liter/minuut
- Max. druk: 420 bar
- Werkdruk: 220 tot 420 bar
- Afmetingen: 169 x 94 x 133 cm
156 x 79 x 101 cm
- Gewicht: 420 kg
362,8 kg
- Aansluitingen: INT 200 of DIN 200/300
- Luchtkwaliteit: NEN 12021
- Geheel uitgevoerd volgens CE norm

Standaard accessoires:

- Start/stop
- Auto start en auto afslag op einddruk
- Analoge urenteller
- Instelbare pressostaat
- Water en olieafscidders
- Automatische condenslozing
- Olie en digitale temperatuur niveaubewaking met autostop
- Drukaflezing per trap middels vloeistofgedempte manometers
- 4 st. vulslangen, incl. afsluiter en ontluchting

Opties:

- Geïntegreerde vulbalk of externe vulbalk
- Airsafe 600 (electronische filterbewaking)
- Dual pressure



HL500 Std Open